



GQJSQ
国轻检认字
第2016070号

报告编号: GQGJ-RCWJ2017-763

检测报告

Test Report

产品名称: 真不锈钢健康炒锅
Name of Sample

型号规格: FC32T11
Type

委托单位: 浙江苏泊尔股份有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Test Purpose

国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

STATE LIGHT INDUSTRY QUALITY SUPERVISION & TESTING STATION FOR TOOL WARE SHANGHAI



声 明

- 1.《检测报告》无检测单位公章或检测专用章无效。
- 2.复制《检测报告》，未重新加盖检测单位公章或检测专用章无效。
- 3.未经本质检中心（站）书面批准，复制《检测报告》的部分内容无效。
- 4.《检测报告》涂改无效。
- 5.对《检测报告》有异议，应于接到《检测报告》之日起十五日内向检测单位提出书面意见，逾期未提出异议的，视为承认《检测报告》。
- 6.《检测报告》无编制、审核、批准人签字无效。
- 7.委托送样检测，仅对检测的样品负责。

地址：天目中路 258 号

邮编：200070

电话：021-63171914

传真：021-63538822

网址：www.toolins.com

邮箱：gjwujjc@163.com



具
備
送
樣




国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

检测报告

报告编号: GQGJ-RCWJ2017-763

共 2 页第 1 页

样品名称		真不锈健康炒锅	商标	SUPOR 苏泊尔	型号规格 (等级)	FC32T11 合格品
样品特性和状态		无异常, 完好			生产日期	2017.7
受检单位	名称	武汉苏泊尔炊具有限公司		邮编	430051	
	地址	武汉市汉阳区彭家岭 368 号		电话	027-84680298	
委托单位	名称	浙江苏泊尔股份有限公司		邮编	317604	
	地址	浙江玉环大麦屿经济开发区		电话	0576-87338335	
样品接收日期		2017 年 11 月 23 日	抽样基数	/	送样数量	3 只
检测日期		2017 年 11 月 24 日到 11 月 30 日	抽样数量	/	抽样地点	/
检测环境条件		温度 22 ℃, 湿度 / %	抽样日期	/	检测地点	本站
检测依据标准 (方法) 编号、名称		GB/T 32432-2015 家用钢制锅具				
检测项目		1. 材料厚度; 2. 手接触部位; 3. 产品放置稳定性; 4. 手柄; 5. 锅身渗水; 6. 底部平整性; 7. 镀层锅具耐腐蚀性				
检测结论		<p>该样品依据 GB/T 32432-2015 《家用钢制锅具》标准检测, 根据技术指标的要求, 所检项目符合。详见检测结果汇总。</p> <p style="text-align: right;">检测单位 (盖章) 签发日期: 2017 年 11 月 30 日</p>				
说明		/				

编制: (签字)	 王曼华	职务: 检测室主任	2017 年 11 月 30 日
审核: (签字)	 冯红	职务: 质量负责人	2017 年 11 月 30 日
批准: (签字)	 冯红	职务: 技术负责人	2017 年 11 月 30 日



国家轻工业工具五金质量监督检测上海站

检 测 报 告

报告编号: GQGJ-RCWJ2017-763

共 2 页第 2 页

检 测 结 果 汇 总								
序号	检测项目名称	单位	标 准 要 求	检测结果			单项判定	
				1#	2#	3#		
1	材料厚度	mm	锅身基材公称厚度 1.00 mm	1.3	1.3	1.3	符合	
			锅身底部实测最小厚度 0.90 mm	1.1	1.1	1.1	符合	
2	手接触部位	/	手接触的部位按 6.4 试验, 不应有毛刺或造成割手等对使用造成伤害的缺陷	+	+	+	符合	
3	产品放置稳定性	/	除圆弧底锅具外, 按 6.5.1 试验, 锅具不应倾倒	+	+	+	符合	
			按 6.5.2 试验, 锅具倾斜角度应不大于 20°	+	+	+	符合	
4	手柄	手柄数量	/	按 6.6 试验, 装满水后重量大于等于 5 kg, 应安装两个手柄	+	+	+	符合
		手柄牢固性	/	按 6.8 试验后, 手柄及其组件应不松动, 不变形, 手柄应无裂纹, 连接处应无渗水	+	+	+	符合
		手柄(含锅钮)表面温度	℃	按 6.9 试验时, 塑料材料最高温度不应超过 70℃	<55	<55	<55	符合
		手柄阻燃性	/	按 6.10 试验, 手柄不应软化或有熔融物滴落, 如燃烧则移去火源, 燃烧应在 15s 内自动熄灭, 一经熄灭手柄材料不应自燃	+	+	+	符合
		手柄抗扭强度	/	按 6.11 测试后, 手柄的扭曲变形角度不应超过 10°	+	+	+	符合
				手柄紧固件应无松动	+	+	+	符合
手柄耐热性	/	按 6.12 试验, 手柄应无裂缝、气泡	+	+	+	符合		
5	锅身渗水	/	按 6.13 试验, 锅身应无裂纹和渗漏现象, 连接处应不渗水	+	+	+	符合	
6	底部平整性	/	除圆弧底锅具外, 按 6.15 试验, 锅具的底部不应外凸	+	+	+	符合	
7	镀层锅具耐腐蚀性	/	按 6.17 试验后, 表面无锈点、腐蚀点	+	+	+	符合	
备注: (1) “+”表示通过; “-”表示不通过。 (2) 企业明示: 锅身材质为 ST12。								

检测合格