



220010269233



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1336

检 验 报 告

No:2024WA35-1b

产品名称 爱仕达牌CF32E6Q型臻铁·轻量国民铸铁锅

受检单位 湖北爱仕达电器有限公司

检验类别 委 托

中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）



中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

检 验 报 告

No:2024WA35-1b

共 2 页第 1 页

产品名称	臻铁·轻量国民铸铁锅	商 标	爱仕达
规格型号	CF32E6Q 32cm	样品状态	完好
样品等级	合格品	样品来源	邮寄
委托单位名称、 地址及电话	爱仕达股份有限公司/——		
受检单位名称、 地址及电话	湖北爱仕达电器有限公司/——		
标称生产单位名称、 地址及电话	湖北爱仕达电器有限公司/——		
样品数量	3 口	到样日期	2024年03月25日
检验期间	2024 年 04 月 09 日至 2024 年 04 月 09 日	生产日期	2024年02月18日
检验依据	GB 4806.9—2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品		
检 验 结 论	该组样品经检验，所检项目符合 GB 4806.9—2016 标准要求。 签发日期：2024年04月16日		
备 注			

批 准：

毕建

审 核：

靳瑞刚

主 检：

胡婷婷



中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

检 验 报 告

No:2024WA35-1b

共 2 页第 2 页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果	单 项 结 论
1	感官要求	感官	接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺	符合要求	合格
		浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有异臭	符合要求	合格
	理化指标		铅(Pb)/(mg/kg)≤0.2	0.07	合格
			镉(Cd)/(mg/kg)≤0.02	<0.001	合格
			砷(As)/(mg/kg)≤0.04	<0.01	合格
	标签标识		标签标识应符合 GB4806.1-2016 的规定	符合要求	合格
			金属基材应明确标示其材料类型及材料成分，或以我国标准牌号或统一数字代号表示	符合要求	合格
			食品接触面覆有金属镀层或有机涂层的，应标示镀层或涂层材料	—	—
	备 注		“—”表示不适用。		

以 下 空 白



说 明

- 1、 报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、 未经许可本报告不得部分复制。
- 7、 一般情况，委托检验仅对来样负责。

中国日用五金技术开发中心

国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

地址：沈阳市皇姑区宁山东路七号

邮政编码：110032

电话：024—86226336、86222627

传真：024—86222627

E-mail: tzhgrj@sina.com

网址: <http://www.wujin11.org.cn>



测试报告

No:2024WA35-1a

产品名称 爱仕达牌CF32E6Q型臻铁·轻量国民铸铁锅

受检单位 湖北爱仕达电器有限公司

检验类别 委托

中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）



中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

测 试 报 告

№:2024WA35-1a

共 3 页 第 1 页

产品名称	臻铁·轻量国民铸铁锅	商 标	爱仕达
规格型号	CF32E6Q 32cm 4.8L	样品状态	完好
样品等级	合格品	样品来源	邮寄
委托单位名称、 地址及电话	爱仕达股份有限公司/——		
受检单位名称、 地址及电话	湖北爱仕达电器有限公司/——		
标称生产单位名称、 地址及电话	湖北爱仕达电器有限公司/——		
样品数量	3 口	到样日期	2024年03月25日
检验期间	2024 年 03 月 28 日至 2024 年 03 月 28 日	生产日期	2024年02月18日
检验依据	QB/T5899-2023 铸铁锅		
检 验 结 论	该组样品经检验，所检项目符合 QB/T5899-2023 标准要求。 签发日期 2024年03月28日		
备 注	只限于科研、研发、教学内部使用，不做第三方证明。		

批 准:

毕智涛

审 核:

傅鸿博

主 检:

姜威

五金
检验



中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

测 试 报 告

№:2024WA35-1a

共 3 页第 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论	
1	外观及尺寸偏差	产品及其配件的外露部位应光滑，手接触部位应无毛刺、裂边、锐边或造成割手等对使用者造成伤害的缺陷	符合要求	合格	
2	锅身厚度	锅身厚度应符合下表规定		1.44	合格
		产品品种	锅身厚度		
		钢模 ≥	0.9		
		泥模 ≥	1.2		
	砂模 ≥	1.2			
3	手柄牢固性	按 6.12.4 试验后，手柄及手柄紧固件不应松动、变形，手柄应无裂纹，连接处应无渗水	符合要求	合格	
4	手柄阻燃性	按 6.12.8 试验，手柄不应软化或有熔融物滴落，若燃烧则移去火源后，燃烧应在 15s 内自动熄灭。并一经熄灭，手柄材料不应复燃	符合要求	合格	
5	外观及尺寸偏差	锅身容积不应小于标称容积的 95%	符合要求	合格	
		锅径误差不应超过 ±0.5%	符合要求	合格	
		当产品工艺为泥模、砂模时，还应符合下列要求：a) 锅耳端正对称。耳孔通透，锅耳和锅边连接处无裂纹；b) 锅口的平整度误差不超过锅径的 0.5%；c) 锅爪三点对称，高度误差不大于 3mm；d) 锅口裂纹限定符合表 1 规定；e) 铸口高度符合表 2 规定；f) 铸铁锅色泽基本一致，内外表面光滑，龟纹基本匀称。如有浅窝，符合表 3 规定	——	——	
6	保温性能	按 6.4 试验后，油温应大于 80℃	符合要求	合格	
7	耐冲击性	按 6.5 试验，锅身不应开裂	符合要求	合格	
8	抗炸裂性	按 6.6 试验，锅身不应出现开裂	符合要求	合格	
9	产品放置稳定性	除固定放置使用锅具外的产品应符合下列要求：除圆弧底锅具外，按 6.7.1 试验，锅具不倾倒；按 6.7.2 试验，锅具倾斜角度不大于 20°	符合要求	合格	
10	底部平整性	除圆弧底锅具外，锅具的底部不应外凸，按 6.8 试验不应出现凸底现象	符合要求	合格	
11	锅身渗水	按 6.9 试验，锅身及连接处不应出现渗水现象	符合要求	合格	
12	耐腐蚀性	内表面采用防锈处理的无涂层锅具，按 6.10.1 试验后，基本腐蚀点耐腐蚀等级不应低于 8 级	符合要求	合格	



中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

测 试 报 告

№:2024WA35-1a

共 3 页第 3 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
13	不粘涂层性能	不粘涂层性能应符合 GB/T40354-2021 中 5.9 的规定	——	——
14	搪瓷性能	搪瓷层密着性、耐酸性、耐温急变性、耐热水性、耐碱性应符合 GB/T13484-2011 中表 1 和表 2 的规定	——	——
15	锅盖与锅身配合	锅盖与锅身应吻合，按 6.11.1 试验，应转动自如，开合灵活，锅盖的径向移动距离，锅径 36cm 以下的产品不应大于 3mm，锅径 36cm 以上（含 36cm）的产品不应大于 3.5mm；按 6.11.2 试验，锅盖不应自动滑离锅口	——	——
16	手柄位置	手柄应安装在锅身装满水时的重心平面以上。单柄锅，手柄中心下沿到锅底部的距离不应小于 30mm；双柄锅，使用抓取部位的最低点到锅底部的距离不应小于 30mm	符合要求	合格
17	手柄数量	按 6.6 试验，锅身深度大于等于锅口内径的 1/3，容积大于 3.75L 或装满水后重量大于等于 5kg，应安装两个手柄	符合要求	合格
18	手柄结构	手柄结构应保证操作者在正常使用时，手不应碰到手柄上温度大于 55℃ 的紧固螺钉。按 6.12.3 试验	——	——
19	手柄抗疲劳强度	按 6.12.5 试验后，手柄及其组件不应松动、变形，手柄应无裂纹	符合要求	合格
20	手柄抗扭强度	按 6.12.6 试验后，手柄的扭曲变形角度不应超过 10°，手柄紧固件应无松动 注：适用于长柄+副柄炒锅、单柄炒锅	符合要求	合格
21	手柄（含锅钮）表面温度	按 6.12.7 试验，下列材料最高温度不应超过： a) 塑料、橡胶：70℃ b) 金属：55℃ c) 木材：89℃ d) 陶瓷、玻璃、石材：66℃ 如果温度超过上述限值，生产者应在使用说明书中简要说明需要使用保护措施，以确保锅具取放的安全性	长柄 27.8℃	合格
22	手柄耐热性	按 6.12.9 试验，手柄及锅钮应无裂缝、起泡 注：纯粹装饰性的部分，例如热塑性镶嵌件或包边不在本要求范围之内	符合要求	合格

技术
专用

中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

测 试 报 告

№:2024WA35-1a

共 4 页第 4 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
23	标志、标签、使用说明书	<p>标志：产品上应有永久性商标或企业名称；产品或最小销售包装上应有如下标志：a)产品名称及规格；b)商标 c)产品标记 d)执行产品标准编号和名称 e)企业名称、地址和电话。包装箱上的贮运图示标志应符合 GB/T191 的规定，收发货标志应符合 GB/T6388 的规定，并应有如下中文标志：a)商标 b)品名及规格 c) 出厂年月 d)企业名称、地址 e) 执行产品标准编号及名称 f)数量 g)净重、毛重、体积 h) 怕雨、向上、易碎物品标志</p> <p>标签：包装内应附有合格证，其合格证应包括如下内容：a)商标 b) 合格证 c) 检验员 d)生产日期 e) 生产者名称</p> <p>使用说明书：使用说明书应包括如下内容： a) 使用前请仔细阅读使用说明书 b) 使用说明 c) 注意事项 d) 保养方法 执行产品标准号及名称 f)企业名称、地址和电话</p>	符合要求	合格
	备注	“——”表示不适用。		

以下空白



说 明

- 1、 报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,逾期不予受理。
- 6、 未经许可本报告不得部分复制。
- 7、 一般情况,委托检验仅对来样负责。

中国日用五金技术开发中心

国家日用金属制品质量检验检测中心(沈阳)

地址: 沈阳市皇姑区宁山东路七号

邮政编码: 110032

电话: 024-86226336、86222627

传真: 024-86222627

E-mail: tzhgrj@sina.com

网址: <http://www.wujin11.org.cn>