



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1336

检 验 报 告

No:2023WA311-122

产品名称 爱仕达牌CF32N6J型不易锈无涂层精铁炒锅

受检单位 爱仕达股份有限公司

检验类别 委 托

中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）



中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

检 验 报 告

No:2023WA311-122

共 3 页第 1 页

产品名称	不易锈无涂层精铁炒锅	商 标	爱仕达
规格型号	CF32N6J 32cm	样品状态	完好
样品等级	合格品	样品来源	邮寄
委托单位名称、 地址及电话	爱仕达股份有限公司/——		
受检单位名称、 地址及电话	爱仕达股份有限公司/——		
标称生产单位名称、 地址及电话	爱仕达股份有限公司/——		
样品数量	3 口	到样日期	2023年12月05日
检验期间	2023 年 12 月 11 日至 2024 年 03 月 20 日	生产日期	2023年09月26日
检验依据	GB/T 32432—2015 家用钢制锅具 GB 4806.9—2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品		
检 验 结 论	该组样品经检验，所检项目符合 GB/T 32432—2015、 GB 4806.9—2016 标准要求。		
备 注	签发日期 2024年03月21日		

批 准:

毕智涛

审 核:

靳瑞刚

主 检:

姜威



金
★
测

中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

检 验 报 告

No:2023WA311-122

共 3 页第 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	手接触部位	手接触的部位按 6.4 试验，不应有毛刺或造成割手等对使用者造成伤害的缺陷	符合要求	合格
2	锅身渗水	按 6.13 试验，锅身应无裂纹和渗水现象，连接处应不渗水	符合要求	合格
3	锅盖与锅身配合	锅盖与锅身配合应吻合，按 6.14 试验，开合灵活、自如	符合要求	合格
4	底部平整性	除圆弧底锅具外，按 6.15 试验，锅具的底部不应外凸	符合要求	合格
5	手柄抗扭强度 (适用于单长柄炒锅，长柄+副柄炒锅)	按 6.11 试验后，手柄的扭曲变形角度不应超过 10°，手柄紧固件应无松动	2.30°	合格
6	镀层锅具耐腐蚀	按 6.17 试验后，表面无锈点、腐蚀点	符合要求	合格
7	手柄牢固性	按 6.8 试验后，手柄及其组件应不松动，不变形，手柄应无裂纹，连接处应无渗水	符合要求	合格
8	手柄阻燃性	按 6.10 试验，手柄不应软化或有熔融物滴落，如燃烧则移去火源。燃烧应在 15s 内自动熄灭，一经熄灭手柄材料不应自然	未燃烧	合格
9	产品放置稳定性	除圆弧底锅具外，按 6.5.1 试验，锅具不应倾倒	符合要求	合格
		按 6.5.2 试验，锅具倾斜角度应不大于 20°	0°	合格
10	手柄数量	按 6.6 试验，锅身深度大于等于锅口内径的 1/3 且容积大于 3.75L 或装满水后重量大于等于 5kg，应安装两个手柄	符合要求	合格
11	手柄（含锅钮）表面温度	按 6.9 试验时，下列材料最高温度不应超过： c)木材：89°C	长柄 29.3°C 盖钮 43.3°C	合格
12	手柄耐热性	按 6.12 试验，手柄及锅钮应无裂缝、起泡	符合要求	合格

技术
专用

中国日用五金技术开发中心
国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

检 验 报 告

№:2023WA311-122

共 3 页第 3 页

序号	检验项目		标准 要 求				检 验 结 果	单 项 结 论					
			产品种类	锅口内径 cm	锅身基材 公称厚度 mm	锅身底部 实测最小 厚度 mm							
13	锅身底部实测 最小厚度		煎锅	搪瓷类	≥26	0.60	0.70	1.53	合格				
				<26	0.50	0.60							
				非搪瓷类	≥26	0.80	0.70						
					<26	0.60	0.50						
				炒锅	搪瓷类	—	0.80			0.90			
					非搪瓷类	—	1.00			0.90			
			汤锅、 奶锅、 蒸锅	搪瓷类	≥20	0.60	0.70						
				<20	0.50	0.60							
			非搪瓷类	≥20	0.80	0.70							
				<20	0.60	0.50							
			14	感官要求	感官	接触食品的表面应清洁，镀层不应开裂、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺				符合要求	合格		
					浸泡液	迁移试验所得浸泡液不应有异臭				符合要求	合格		
理化指标	铅(Pb)/(mg/kg)≤0.2				<0.01	合格							
	镉(Cd)/(mg/kg)≤0.02				0.005	合格							
	砷(As)/(mg/kg)≤0.04				<0.01	合格							
标签标识	标签标识应符合 GB 4806.1-2016 的规定				符合要求	合格							
	金属基材应明确标示其材料类型及材料成分,或以我国标准牌号或统一数字代号表示				符合要求	合格							
	食品接触面覆有金属镀层或有机涂层的,应标示镀层或涂层材料				—	—							
备 注				“—”表示不适用。									

以 下 空 白



说 明

- 1、 报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、 报告涂改无效。
- 5、 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
- 6、 未经许可本报告不得部分复制。
- 7、 一般情况，委托检验仅对来样负责。

中国日用五金技术开发中心

国家日用金属制品质量检验检测中心（沈阳）

地址：沈阳市皇姑区宁山东路七号

邮政编码：110032

电话：024—86226336、86222627

传真：024—86222627

E-mail: tzhgrj@sina.com

网址: <http://www.wujin11.org.cn>

11