

检测报告

Test Report

样品名称: 垃圾桶 M03 桌面款

Name of Sample

委托单位:

Applicant

西安佳帮手家居用品有限公司

检测类型:

Test Type

委托检测

西安佳检质量检测技术有限公司

Xi'an JTEST Quality Testing Technology Co., LTD

检测报告

委托单位名称	西安佳帮手家居用品有限公司		
委托单位地址	陕西省西安市国际港务区新丝路产业园4楼9号		
委托人	吴女士	联系方式	/
样品名称	垃圾桶 M03 桌面款		
样品型号	JBS-LJT-M03B-U		
样品状态描述	该样品状态完好, 符合检验要求。	样品数量	1 个
接样时间	2025 年 1 月 3 日	检测时间	2025 年 1 月 3 日~6 日
签发日期	2025 年 1 月 7 日	合同编号	250103-01
检验依据	兴平市佳赏日用品有限公司企业标准 Q/610481 JS 023-2024 《塑料垃圾桶》。		
检验结论	经检验, 该样品所检项目符合 Q/610481 JS 023-2024 的要求。		
样品照片	见末页。		

编制: 屈艳艳

审核: 黄奎刚

签发: 胡伟

检 测 报 告

序号	检测项目	判定依据	检测标准	结果	单项结论
1	5.1.1 外观要求	<p>垃圾桶应无破裂, 表面规整, 不允许有明显波纹、划伤、杂质、气泡和熔合线。</p> <p>垃圾桶正常使用状态时(有盖垃圾桶, 桶盖闭合)的第一目视面不应有气泡。其他可视面(不含内表面、底面)≤2 mm的气泡应不超过3个。</p> <p>垃圾桶不应有塑化不良、裂缝孔洞(设计需要的除外); 不应有影响使用或刮手的毛刺、飞边、棱角, 或者影响使用的变形。</p> <p>垃圾桶同色系部件不应有明显的色差, 且光泽应基本一致。</p>	GB/T 28797-2012 GB/T 28798-2012	符合要求。	合格
2	5.2 操作性	装配部位应配合适宜, 需转动的部位应转动灵活、顺畅。	GB/T 28797-2012	符合要求。	合格
3	5.3 放置稳定性	桶内装额定载荷 PE 料粒后, 置于与地面呈 15° 倾角的水泥板面上, 应不倾倒、不滑动。	GB/T 28797-2012	无倾倒、滑动。	合格
4	5.4 开合力	手按开合盖垃圾桶的开合力应不超过25 N。	GB/T 32094-2015	不适用。	-
5	5.5 容量偏差	垃圾桶如标识容量、或者品名中有容量的, 实际容量应不低于标称值的5%, 或标称误差, 取最优值。	GB/T 28797—2012	偏差-0.5%。	合格
6	5.6 盛装性能	盛装40%容积的常温水, 应无渗漏。	GB/T 28797-2012	无渗漏。	合格
7	5.7 强度	<p>垃圾桶的各部件应能承受如下强度:</p> <p>——提手: 提手经强度试验后内桶挂耳应无损伤、挂孔距离变化±5%以内;</p> <p>——壁挂式垃圾桶: 试验后各组件应无松动、无永久性变形。</p>	GB/T 28797—2012 QB/T 5687—2022	不适用。	-

第2页, 共4页

声明: 1.本报告无签名、专用章及骑缝章无效;
2.样品及样品信息由委托单位提供并对其真实性负责, 佳检未核实其真实性;
3.本报告检测结果仅对受测样品负责;
4.未经佳检书面同意, 不得部分复制本报告。

西安佳检质量检测技术有限公司
 西安国际港务区新丝路电商产业园4楼88号
 17765012088
 xajtest@163.com

序号	检测项目	判定依据	检测标准	结果	单项结论
8	5.8 耐温性能	垃圾桶在-20 °C和 55 °C环境下平放 4 h，应不影响使用。	GB/T 28797-2012	符合要求。	合格
9	5.10 异味	垃圾桶的异味应不超过 3 级，有盖垃圾桶内桶的异味应不超过 4 级。 桌面型垃圾桶的异味应不超过 2 级。	GB/T 28797-2012	1 级。	合格
本表格内容结束					

样品照片



===== 报告结束 =====

- 声明:
1. 本报告无签名、专用章及骑缝章无效;
 2. 样品及样品信息由委托单位提供并对其真实性负责, 佳检未核实其真实性;
 3. 本报告检测结果仅对受测样品负责;
 4. 未经佳检书面同意, 不得部分复制本报告。