

浙江中协立德质量检测技术有限公司

Zhejiang Province China Association Of Lead Quality Testing Technology Co.,Ltd

检验报告

TEST REPORT

浙江中协立德质量检测技术有限公司

检验报告

No: WTS2023-S0805

共 5 页 第 1 页

产品名称	PVC热水袋	商 标	—
型号规格	1000mL	样品等级	合格品
委托单位	慈溪市简爱电器科技有限公司	地 址	浙江省慈溪市附海镇建附路538号
制造商	慈溪市简爱电器科技有限公司	地 址	浙江省慈溪市附海镇建附路538号
生产单位	慈溪市简爱电器科技有限公司	地 址	浙江省慈溪市附海镇建附路538号
样品数量	1 台	抽样人员	—
样品识别	1-1#	抽样地点	—
接样方式	送样	抽样方式	—
检验类别	委托检验	抽样日期	—
接样日期	2025.08.09	完成日期	2025.08.12
检验依据	QB/T5577-2021	检验项目	8 项
检 验 结 论	根据委托方要求,依据QB/T 5577-2021《聚氯乙烯(PVC)热水袋》对1000mL型热水袋进行了外观、容量偏差和袋体最小壁厚、螺纹盖的螺纹牙数、螺纹盖的螺纹强度、注水口特性、脱色、气味、渗漏试验8个项目项目的检验。 检验结果:所检项目符合标准要求。 (以下空白)		

检验单位盖章
签发日期:2024年08月12日

批 准: 岑波(实验室主任) 审 核: 陈希 主 检: 岑汝
签 名: 岑波 签 名: 陈希 签 名: 岑汝

No: WTS2023-S0805

共 5 页 第 2 页

样 品 描 述 及 说 明	样品是采用高密度PVC的充气式的热水袋。
抽 样 程 序 的 说 明	—
偏 离 标 准 方 法 的 说 明	—
备 注	

No: WTS2023-S0805

共 5 页 第 3 页

描述与说明 (样品照片)

型号1000mL型PVC热水袋照片:

正面外观



No: WTS2023-S0805

共 5 页 第 4 页

序号	标准条款	检 测 项 目 及 检 测 要 求	检 测 结 果	结 论
1*	4.1	外观 用目测及相应量具进行检查,应符合标准的要求。	通过	P
2*	4.2	容量偏差和袋体最小壁厚 将23±2℃的水从袋体颈部注入塞座底边,再用量筒测量水的体积,容量应在±100 mL的范围内。 袋体壁厚应≥最小壁厚1.8mm。	通过	P
3*	4.3	螺纹盖的螺纹牙数 热水袋螺纹口的螺牙数不应小于3牙。	通过	P
4*	4.4	螺纹盖的螺纹强度 螺纹盖经0.5 kN螺纹强度试验后,不应有以下部位的分离: a) 盖子和螺纹口; b) 螺纹口和颈部; c) 颈部和热水袋体。 以及所有部位的损害及渗漏现象。	通过	P
5*	4.5	注水口特性 热水袋注水口的内径不应小于18.0 mm,若注水口的内径小于20.3 mm,当塞头拧好后,注水漏斗的容积不应少于60 mL; 当注入℃的水温时,热水袋2片不应粘连,并且在30 s内注满推荐水量(2/3的额定容量)	通过	P
6*	4.7	脱色 在袋体中充90℃的水,加盖后放置5min,用脱脂棉往复擦拭20次,观察擦拭后的脱脂棉是否被染色。	通过	P
7*	4.8	气味 常温下,用感官检查热水袋有无明显刺激性气味。	通过	P
8*	4.9	渗漏试验 将热水袋充压缩空气至袋身平放高度的8倍,检查3个是否漏气; 将袋体中充90℃水至额定容量的2/3,排出空气后加盖,夹在两块木板之间,施加20kg的负荷至10min时,立即检查有无漏水现象。	通过	P

-----以下空白-----

No: WTS2023-S0805

共 5 页 第 5 页

注 意 事 项

Important

- 1 检验报告页无检验检测专用章无效;
The test report page is invalid without the official stamp of LEAD;
 - 2 未经本试验室书面同意,不得部分地复制本报告;
Any photocopies or part photocopies of the test report are forbidden without the written permission from LEAD;
 - 3 检验报告无主检、审核、批准人签名无效;
The test report is invalid without the signatures of Author and Reviewer;
 - 4 检验报告涂改无效;
The test report is invalid if altered;
 - 5 对检验报告若有异议,请于收到报告之日起十五天内向检验单位提出;
Objections to the test report must be submitted to LEAD within 15 days;
 - 6 一般情况,委托检验结果仅对所检验样品有效;
Generally, commission test is responsible for the tested samples only;
 - 7 检验结果中“N”表示“不适用”,“P”表示“合格”,“F”表示“不合格”。
As for the test result,“N” means “not applicable”,“P” means “pass” and “F” means “fail”.
 - 8 本报告中选用*时,表示该相关条款为资质认定以外的项目,仅作科研、内部技术评价。
With-test items for outsourcing test mutual recognition and can be evaluated as a double.
 - 9 本实验室注册检验标志,检测编号 1286、L0345,未经授权,禁止使用。
The laboratory inspection mark, Test number 1286、L0345, Not authorized, Ban to use.
- 地 址: 中国 浙江省宁波市慈溪市新浦镇樟新路 321-323 号(市技术监督局新浦分所南)
Address: No.321-323,Zhangxin Road,Xinpu town,Cixi City,Zhejiang province,China
电 话 (Tel): 0574-6356881
传 真 (FAX): 0574-63405561
邮政编码 (Post Code): 315322
E-mail: cenbo@sohu.com
http://www.leadtest-org.com