



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0856



国家强制性产品认证(CCC) 试验报告

委托人名称: 汕头市龙湖区海嘉乐玩具厂

任务编号: W006660-Q-01029-034510-KD-24-01

产品类别: 塑胶玩具 (产品小类: 静态塑胶玩具)

产品名称: 泡泡水玩具

规格/型号: 见报告

检测机构: 汕头海关技术中心

委托机构: 北京中轻联认证中心有限公司

声 明

- 1、未经检测机构书面同意，不得部分地复制本报告。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向检测机构或认证机构书面提出，逾期不予受理。
- 5、一般情况下，本报告检测结果仅对受检样品负责。
- 6、检测结论适用于所有覆盖的型号规格。

检测机构联系方式：

地 址：广东省汕头市澄海区 324 国道岭亭路段外经大楼

邮政编码：515800

电话：0754-85859644

电子信箱：sthg_jszxwjsys@customs.gov.cn

传真：0754-85859643




认证机构联系方式：

地 址：北京阜外大街乙 22 号 邮政编码：100833

电 话：010-68396564 68396406 传真：010-68396565

电子信箱：cclc@cclc.cn

网页地址：www.cclc.cn

任务号：W006660-Q-01029-034510-KD-24-01	主检：许翔麒 
检测依据： <input checked="" type="checkbox"/> GB 6675.1—2014《玩具安全 第1部分：基本规范》 <input checked="" type="checkbox"/> GB 6675.2—2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》 <input checked="" type="checkbox"/> GB 6675.3—2014《玩具安全 第3部分：易燃性能》 <input checked="" type="checkbox"/> GB 6675.4—2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》 <input type="checkbox"/> GB 19865—2005《电玩具的安全》 (不包括第20章 辐射、毒性和类似危害)	日期：2024-01-19 审核：林鹏辉  日期：2024-01-19 批准：王 璨  日期：2024-01-19

样品名称：泡泡水玩具 型号规格：差异 1：62216、差异 2：6263 商 标：— 适用年龄：3 岁及以上 样品来源：委托人送样 样品状态：样品完好 主检样品数量：— 差异样品总数量：4 套 收样时间：2024-01-16 完成时间：2024-01-19	委托人名称、地址： 汕头市龙湖区海嘉乐玩具厂 广东省汕头市龙湖区龙华街道凤美村兴业路中段 8 号 501 制造商名称、地址： 汕头市龙湖区海嘉乐玩具厂 广东省汕头市龙湖区龙华街道凤美村兴业路中段 8 号 501 生产厂名称、地址： 汕头市龙湖区海嘉乐玩具厂 广东省汕头市龙湖区龙华街道凤美村兴业路中段 8 号 501
---	--

检测类别： CCC 认证
 型式试验 / 初次抽样检测 监督抽样检测 其他：补充检测

覆盖产品型号规格：见附页

检测结论：合格
(与编号为 JS17CCLC200353 的报告同时使用)


(检测机构名称、盖章)
2024 年 01 月 19 日

报告编号： JS0824CCLC0069	玩具类产品认证检测报告 WJB01-B/3	共 22 页 第 4 页
--------------------------------	--	--------------

附页

泡泡水玩具：6262、6262A、6262B、6262C、6263、6264、6266、6267、6268、6269、6270、6271、6272、6273、6274、6275、6276、6277、6278、6279、6280、6281、6282、6283、6284、6285、6286、6287、6288、6289、6290、6291、6292、6293、6294、6295、6296、6297、6298、6299、6658-29、6658-29A、6658-29B、6658-29C、6692-5、6692-6、6692-7、62100、62101、62102、62103、62104、62105、62106、62107、62108、62109、62120、62121、62122、62123、62124、62125、62156、62157、62158、62159、62160、62161、62162、62163、62164、62165、62167、62168、62189、62190、62191、62195、62196、62197、62198、62199、62200、62201、62202、62203、62204、62205、62206、62207、62208、62209、62210、62211、62212、62213、62214、62215、62216、62217、62218、62219、62220、62221、62222、62223、62224、62225、62226、6722（完）

产品描述

差异产品信息：

标称型号：62216

1、包装：塑料袋

2、玩耍功能：趣味儿童泡泡水玩具，可用泡泡棒蘸取附供泡泡液，同时晃动泡泡棒并拉出泡泡

3、主要材料类别：塑胶

4、年龄标识：3岁及以上

5、发声器：无

6、电源：无

7、玩具质量 (kg)：0.32

样品照片/图片：





样品标签：

合格证

产品名称：泡泡水玩具
产品型号：62216
适用年龄：3岁及以上
主要材质：ABS
执行标准：GB 6675.1-2014 GB 6675.2-2014
GB 6675.3-2014 GB 6675.4-2014
生产厂：汕头市龙湖区海嘉乐玩具厂
生产厂地址：广东省汕头市龙湖区龙华街道凤
美村兴业路中段8号501
维护保养：用柔软洁净的布擦拭表面污迹。
该包装含有重要信息，请给予保留。

警告：

- 本产品必须在成人的直接监护下使用。
- 本产品内含有小球和小零件请勿吞食以免发生窒息危险；不适合三岁以下儿童使用。



样品标签:

合格证

产品名称：泡泡水玩具
产品型号：6263
适用年龄：3岁及以上
主要材质：ABS
执行标准：GB 6675.1-2014 GB 6675.2-2014
GB 6675.3-2014 GB 6675.4-2014
生产厂：汕头市龙湖区海嘉乐玩具厂
生产厂地址：广东省汕头市龙湖区龙华街道凤
美村兴业路中段8号501
维护保养：用柔软洁净的布擦拭表面污迹。
该包装含有重要信息，请给予保留。

警告：

- 本产品必须在成人的直接监护下使用。
- 本产品内含有小球和小零件请勿吞食以免发生窒息危险；不适合三岁以下儿童使用。

检测情况说明

1、差异试验检测情况说明（包括样品照片/图片）：

①样品照片/图片见产品描述页；

②差异样品（型号：62216、6263）只进行机械物理性能、易燃性能、玩具标识和使用说明检测及只选取部分材料进行可迁移元素和增塑剂检测。

2、扩展或变更情况/需要补充的确认信息说明：

本次申请是对已认证的单元（CCC 证书号为 2020152203030722）进行的新扩充型号补充检测，本报告应与原型式试验报告同时使用。

3、样品整改情况：无

4、其他情况说明：

①测试环境：温度：20℃-25℃，相对湿度：15%-80%RH；

②企业为加快检测速度，差异样品各送 2 套。

测试年龄组：

从出生到 18 个月以下

18 个月及以上到 36 个月以下

36 个月及以上到 96 个月以下

60 个月及以上

72 个月及以上

96 个月及以上

其他：

差异样品的差异试验

样品名称：泡泡水玩具
型号规格：62216

测试年龄：36 个月及以上
标注年龄：3 岁及以上

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
—	GB 6675.1	基本规范	—	—
1	5.1	机械和物理性能	—	—
2	5.1.1、5.1.2	机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等	符合 GB 6675.2—2014 相关要求	P
3	5.1.3	玩具的设计和结构	符合 GB 6675.2—2014 相关要求	P
4	5.1.4a)~ d)	玩具的设计和制造(形状、尺寸)	符合 GB 6675.2—2014 相关要求	P
5	5.1.4 e)	玩具销售时采用的包装	符合	P
6	5.1.4 f)	食物中或与食物混在一起的玩具	不适用	N
7	5.1.4 g)	附着于食品上的玩具	不适用	N
8	5.1.5	水上玩具的设计和制造	不适用	N
9	5.1.6	进入其内部且进入后对进入者构成封闭空间的玩具	不适用	N
10	5.1.7	能令使用者移动的玩具	不适用	N
11	5.1.8	弹射玩具的形式和结构以及玩具依此设计目的发射的弹射物所具有的动能	不适用	N
12	5.1.9 a)	玩具的任何可触及表面的温度	不适用	N
13	5.1.9 b)	含有液体或气体的玩具	不适用	N
14	5.1.10	声响玩具的设计和制造	不适用	N
15	5.1.11	活动玩具的设计和制造	不适用	N
16	5.1.12	类似仿真武器玩具的设计和制造	不适用	N
17	5.2	易燃性能	—	—
18	5.2.1	玩具组成材料		P
		a)如果直接暴露于火焰,火花或其他潜在火源时,材料不应燃烧	符合	
		b)不应续燃(离火即灭)	符合	
		c)如果被点燃,火焰蔓延速度应缓慢	符合	
		d)不考虑玩具的化学成分,玩具的设计应能从结构上延缓燃烧过程	符合	

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
19	5.2.2	玩具因功能所需而含有国家规定的危险物质或制剂	不适用	N
20	5.2.3	爆炸物	玩具本身不是爆炸物且未发现易爆物质和成分	N
21	5.2.4	易燃、易爆	不适用	N
22	5.3	化学性能	——	——
23	5.3.1	玩具产品在正常使用及经滥用试验后所暴露的化学物质	由企业设计和制造过程中控制	——
24	5.3.2	玩具产品所使用的材料	由企业设计和制造过程中控制	——
25	5.3.3、5.3.4	可迁移元素（除造型粘土和指画颜料）	符合 GB 6675.4—2014 相关要求	P
		可迁移元素（指画颜料）	不适用	N
		可迁移元素（造型粘土）	不适用	N
26	5.3.5	玩具化妆品	不适用	N
27	5.3.6	玩具产品中的液体	符合 GB 6675.4—2014 相关要求	P
28	5.3.7	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）的含量	见附表 1	P
29	5.4	电气性能	不适用	N
30	5.5	卫生要求	——	——
31	5.5.1	玩具的设计和制造（卫生、清洁）	由企业设计和制造过程中控制	——
32	5.5.2	供 36 个月以下儿童使用的玩具的设计和制造	不适用	N
33	5.5.3	与食品直接接触的玩具及其部件和包装的材质	不适用	N
34	5.6	辐射性能	——	——
35	5.6.1	电离辐射（即放射性）	由企业设计和制造过程中控制	——
36	5.6.2	光辐射	不适用	N
37	5.7	玩具标识	——	——
38	5.7.1	玩具使用说明 a)玩具的适用年龄范围标识符合 GB/T 28022—2021 要求；	符合	P
		b)符合 GB/T 5296.5—2006 条款（除 6.1、7 和 8.1 外）的要	符合	

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
		明 求		
39	5.7.2	玩具警告标识 a)提醒使用者或其监护人对于玩具使用中所涉及的内在危害和伤害风险,以及如何避免上述危害的风险	符合	P
		b)警告语与玩具的预期使用目的相冲突的	符合	
		c)警示标志清晰可见、易于辨认和了解、且明白无误	符合	
		d)警告语以“警告”、“注意”开始	符合	
		e)玩具购买起决定作用的警告语	符合	
		f)电玩具的标识和使用说明	不适用	
二	GB 6675.2	机械与物理性能	—	—
1	4.1	正常使用(见 E.2)	玩具在测试前和测试后, 均满足第 4 章的相关要求	P
2	4.2	可预见的合理滥用(见 E.3)	玩具在测试前和测试后, 均满足第 4 章的相关要求	P
		5.24.2 跌落测试	无利边, 无利尖, 无小零件, 无危险部件产生	—
		5.24.3 大型玩具的倾倒测试	不适用	
		5.24.4 有轮乘骑玩具的动态强度测试	不适用	
		5.24.5 扭力测试	无利边, 无利尖, 无小零件, 无危险部件产生	
		5.24.6.1 一般拉力测试	无利边, 无利尖, 有小零件产生	
		5.24.6.2 填充玩具和豆袋类玩具的拼缝拉力测试	不适用	
		5.24.6.3 毛球拉力测试	不适用	
		5.24.6.4 保护件拉力测试	不适用	
		5.24.7 压力测试	无利边, 无利尖, 无小零件, 无危险部件产生	
5.24.8 挠曲测试	不适用			
3	4.3	材料	—	—

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
4	4.3.1	材料质量(见 E.4)	所有材料目视检查清洁干净, 无污染	P
5	4.3.2	膨胀材料(见 E.5)	经测试, 玩具产生小零件(贴膜是小零件), 任何部分膨胀不超过原尺寸的 50%	P
6	4.4	小零件(见 E.6)	——	——
7	4.4.1	36 个月以下儿童使用的玩具	不适用	N
8	4.4.2	36 个月及以上但不足 72 个月儿童使用的玩具	经测试, 玩具产生小零件(贴膜是小零件), 包装上有小零件警告	P
9	4.5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度(见 E.7)	——	——
10	4.5.1	挤压玩具、摇铃及类似玩具	不适用	N
11	4.5.2	小球	测试前后无球状物, 无小球	N
12	4.5.3	毛球(见 E.8)	不适用	N
13	4.5.4	学前玩偶(见 E.9)	不适用	N
14	4.5.5	玩具奶嘴	不适用	N
15	4.5.6	气球[见 4.10、4.25d)及 E.10]	不适用	N
16	4.5.7	弹珠	不适用	N
17	4.5.8	半球形玩具(见 E.40)	不适用	N
18	4.6	边缘(见 E.11)	——	——
19	4.6.1	可触及的金属或玻璃边缘	不适用	N
20	4.6.2	功能性锐利边缘	不适用	N
21	4.6.3	金属玩具边缘	不适用	N
22	4.6.4	模塑玩具边缘	无可触及危险性锐利边缘	P
23	4.6.5	外露螺栓或螺纹杆的边缘	不适用	N
24	4.7	尖端(见 E.12)	——	——
25	4.7.1	可触及的锐利尖端	无可触及危险性锐利尖端	P
26	4.7.2	功能性锐利尖端	不适用	N
27	4.7.3	木制玩具	不适用	N
28	4.8	突出部件(见 E.13)	——	——
29	4.8.1	突出物	经测试, 无危险突出物	P
30	4.8.2	把手和其他类似的管子	不适用	N
31	4.9	金属丝和杆件(见 E.14)	不适用	N
32	4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑	玩具含有 1 个塑料袋, 最小尺寸:	P

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
		料薄膜(见 E.15)	298mm, 十点平均厚度: 0.059mm, 大于 0.038mm, 最小厚度: 0.057mm, 且十点厚度都不小于 0.032mm	
33	4.11	绳索和弹性绳(见 E.16)	——	——
34	4.11.1	18 个月以下儿童使用的玩具上的绳索和弹性绳	不适用	N
35	4.11.2	18 个月以下儿童使用的玩具上的自回缩绳	不适用	N
36	4.11.3	36 个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳	不适用	N
37	4.11.4	玩具袋上的绳索	不适用	N
38	4.11.5	童床或游戏围栏上的悬挂玩具	不适用	N
39	4.11.6	童床上的健身玩具及类似玩具	不适用	N
40	4.11.7	飞行玩具的绳索、细绳或线	不适用	N
41	4.12	折叠机构	——	——
42	4.12.1	玩具推车、玩具婴儿车及类似玩具(见 E.17)	不适用	N
43	4.12.2	带有折叠机构的其他玩具(见 E.18)	不适用	N
44	4.12.3	铰链间隙(见 E.19)	玩具盒盖在铰链线上的活动部分质量为 0.001 kg, 不超过 0.25 kg	N
45	4.13	孔、间隙、机械装置的可触及性	——	——
46	4.13.1	刚性材料上的圆孔(见 E.20)	玩具上圆孔最小厚度为 2.05 mm, 大于 1.58 mm	N
47	4.13.2	活动部件间的间隙(见 E.21)	不适用	N
48	4.13.3	乘骑玩具的传动链或皮带(见 E.22)	不适用	N
49	4.13.4	其他驱动机构(见 E.23)	不适用	N
50	4.13.5	发条钥匙(见 E.24)	不适用	N
51	4.14	弹簧(见 E.25)	玩具内的弹簧不可触及	N
52	4.15	稳定性及超载要求	——	——
53	4.15.1	乘骑玩具及座位稳定性	——	——
54	4.15.1.1	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性(见 E.26)	不适用	N

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
55	4.15.1.2	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性(见 E.26)	不适用	N
56	4.15.1.3	前后稳定性(见 E.27)	不适用	N
57	4.15.2	乘骑玩具及座位的超载性能(见 E.28)	不适用	N
58	4.15.3	静止在地面上的玩具的稳定性(见 E.29)	不适用	N
59	4.16	封闭式玩具(见 E.30)	——	——
60	4.16.1	通风装置	不适用	N
61	4.16.2	关闭件	——	——
62	4.16.2.1	盖子、门及类似装置	不适用	N
63	4.16.2.2	玩具箱及类似玩具中的盖的支撑装置	不适用	N
64	4.16.3	封闭头部的玩具	不适用	N
65	4.17	仿制防护玩具(头盔、帽子、护目镜)(见 E.31)	不适用	N
66	4.18	弹射玩具(见 E.32)	——	——
67	4.18.1	一般要求	不适用	N
68	4.18.2	蓄能弹射玩具	不适用	N
69	4.18.3	非蓄能弹射玩具	不适用	N
70	4.19	水上玩具(见 E.33)	不适用	N
71	4.20	制动装置(见 E.34)	不适用	N
72	4.21	玩具自行车(见 4.13.3 及 E.35)	——	——
73	4.21.1	使用说明	不适用	N
74	4.21.2	鞍座最大高度	不适用	N
75	4.21.3	制动要求	不适用	N
76	4.22	电动童车的速度要求(见 E.36)	不适用	N
77	4.23	热源玩具	不适用	N
78	4.24	液体填充玩具(见 E.37)	不适用	N
79	4.25	口动玩具(见 E.38)	不适用	N
80	4.26	玩具滚轴溜冰鞋、单排滚轴溜冰鞋及玩具滑板	不适用	N
81	4.27	玩具火药帽(见 E.39)	不适用	N

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
82	4.28	声响要求(见 E.41)	不适用	N
83	4.29	磁体和磁性部件(见 E.43)	——	——
84	4.29.1	供 8 岁及以上儿童使用的磁/电性能实验装置	不适用	N
85	4.29.2	带有磁体和磁性部件的所有其他玩具	不适用	N
三	GB 6675.3	易燃性能	——	——
1	4.1	一般要求	玩具不含赛璐珞及在火中具有相同特性的材料, 不含高度易燃固体, 不含易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体	P
2	4.2	头戴玩具	——	——
3	4.2.2	伸出玩具表面长度大于或等于 50mm,由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	不适用	N
4	4.2.3	伸出玩具表面长度小于 50mm,由毛发、毛绒或其他类似特性材料(例如:自由悬挂丝带、纸质或布绳)制成的胡须、触须、假发等玩具	不适用	N
5	4.2.4	整体或部分为模压面具	不适用	N
6	4.2.5	头戴玩具上的飘拂物	不适用	N
7	4.3	化妆服饰 (见 A.5)	不适用	N
8	4.4	供儿童进入的玩具	不适用	N
9	4.5	具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具(动物和娃娃等)	——	——
10	4.5.2	最大尺寸为 520mm 及以下的软体填充玩具	不适用	N
11	4.5.3	最大尺寸大于 520mm 的软体填充玩具	不适用	N
四	GB 6675.4	特定元素的迁移	——	——
1	4.1	最大限量要求	见附表 2	P

附表 1 增塑剂测试结果：

含量 (%， w/w)								
增塑剂	所有产品包括可放入口中的产品				可放入口中的产品			
	DBP	BBP	DEHP	三种之和	DNOP	DINP	DIDP	三种之和
限量	—	—	—	≤0.1	—	—	—	≤0.1
测试样本								
1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
2	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	—	—	—	—
3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
差异型号 (62216) 样品描述： 1.粉紫色塑胶 2.贴膜								
差异型号 (6263) 样品描述： 3.暗蓝色透明塑料								

备注：1.按照 GB/T 22048—2022 方法 C 测试，内标法定量；

2.DBP、BBP、DEHP、DNOP 检出限为 0.001%；DINP(CAS: 68515-48-0)、DIDP(CAS: 26761-40-0) 检出限为 0.005%；

3.结果栏“—”表示按标准要求，无需测试，没有结果。

附表 2 可迁移元素测试结果：

含量(mg/kg) (适于除造型黏土、指画颜料和玩具化妆品之外的其他玩具材料)																	
元素	锑 (Sb)	砷 (As)	钡 (Ba)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	硒 (Se)									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">限量</td> <td style="width: 12.5%;">≤ 60</td> <td style="width: 12.5%;">≤ 25</td> <td style="width: 12.5%;">≤ 1000</td> <td style="width: 12.5%;">≤ 75</td> <td style="width: 12.5%;">≤ 60</td> <td style="width: 12.5%;">≤ 90</td> <td style="width: 12.5%;">≤ 60</td> <td style="width: 12.5%;">≤ 500</td> </tr> </table>	限量	≤ 60	≤ 25	≤ 1000	≤ 75	≤ 60	≤ 90	≤ 60	≤ 500								
限量	≤ 60	≤ 25	≤ 1000	≤ 75	≤ 60	≤ 90	≤ 60	≤ 500									
测试部位																	
1	< 2	< 2	< 10	< 5	< 5	< 5	< 2	< 10									
2	< 2	< 2	< 10	< 5	< 5	< 5	< 2	< 10									
3	< 2	< 2	< 10	< 5	< 5	< 5	< 2	< 10									
差异型号 (62216) 样品描述： 1.粉紫色塑胶 2.贴膜 3.无色透明液体 (泡泡液) 备注：白色涂层、黑色涂层不足 0.0100 克，免于测试。																	
差异型号 (6263) 样品描述： 样品材料已被覆盖于差异型号 (62216) 中 备注：橙色涂层不足 0.0100 克，免于测试。																	

报告编号： JS0824CCLC0069	玩具类产品认证检测报告 WJB01-B/3	共 22 页 第 19 页
-------------------------	---------------------------------	---------------

差异样品的差异试验

样品名称：泡泡水玩具
型号规格：6263

测试年龄：36 个月及以上
标注年龄：3 岁及以上

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
一	GB 6675.1	基本规范	—	—
1	5.1	机械和物理性能	—	—
2	5.1.1、5.1.2	机械强度、稳定性、可触及边缘、突出物、绳索、电线和紧固件等	符合 GB 6675.2—2014 相关要求	P
3	5.1.3	玩具的设计和结构	符合 GB 6675.2—2014 相关要求	P
4	5.1.4a)~ d)	玩具的设计和制造(形状、尺寸)	符合 GB 6675.2—2014 相关要求	P
5	5.1.4 e)	玩具销售时采用的包装	符合	P
6	5.1.10	声响玩具的设计和制造	玩具声压级由儿童吹气力度所决定	N
7	5.2	易燃性能	—	—
8	5.2.1	玩具组成材料 a)如果直接暴露于火焰,火花或其他潜在火源时,材料不应燃烧	符合	P
		b)不应续燃(离火即灭)	符合	
		c)如果被点燃,火焰蔓延速度应缓慢	符合	
		d)不考虑玩具的化学成分,玩具的设计应能从结构上延缓燃烧过程	符合	
9	5.2.3	爆炸物	玩具本身不是爆炸物且未发现易爆物质和成分	N
10	5.3	化学性能	—	—
11	5.3.1	玩具产品在正常使用及经滥用试验后所暴露的化学物质	由企业设计和制造过程中控制	—
12	5.3.2	玩具产品所使用的材料	由企业设计和制造过程中控制	—
13	5.3.3、5.3.4	可迁移元素(除造型粘土和指画颜料)	符合 GB 6675.4—2014 相关要求	N
		可迁移元素(指画颜料)	不适用	N
		可迁移元素(造型粘土)	不适用	N
14	5.3.5	玩具化妆品	不适用	N
15	5.3.6	玩具产品中的液体	符合 GB 6675.4—2014 相关要求	N

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
16	5.3.7	可触及的玩具材料和部件中塑化材料的 6 种增塑剂 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP) 的含量	见附表 1	P
17	5.5	卫生要求	——	——
18	5.5.1	玩具的设计和制造 (卫生、清洁)	由企业设计和制造过程中控制	——
19	5.6	辐射性能	——	——
20	5.6.1	电离辐射 (即放射性)	由企业设计和制造过程中控制	——
21	5.7	玩具标识	——	——
22	5.7.1	玩具使用说明 a) 玩具的适用年龄范围标识符合 GB/T 28022—2021 要求;	符合	P
		b) 符合 GB/T 5296.5—2006 条款 (除 6.1、7 和 8.1 外) 的要求	符合	
23	5.7.2	玩具警告标识 a) 提醒使用者或其监护人对于玩具使用中所涉及的内在危害和伤害风险, 以及如何避免上述危害的风险	符合	P
		b) 警告语与玩具的预期使用目的相冲突的	符合	
		c) 警示标志清晰可见、易于辨认和了解、且明白无误	符合	
		d) 警告语以“警告”、“注意”开始	符合	
		e) 玩具购买起决定作用的警告语	符合	
		f) 电玩具的标识和使用说明	不适用	
二	GB 6675.2	机械与物理性能	——	——
1	4.1	正常使用 (见 E.2)	玩具在测试前和测试后, 均满足第 4 章的相关要求	P
2	4.2	可预见的合理滥用 (见 E.3)	玩具在测试前和测试后, 均满足第 4 章的相关要求	P
		5.24.2 跌落测试	无利边, 无利尖, 无小零件, 无危险部件产生	——

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
		5.24.3 大型玩具的倾倒测试	不适用	
		5.24.4 有轮乘骑玩具的动态强度测试	不适用	
		5.24.5 扭力测试	无利边, 无利尖, 无小零件, 无危险部件产生	
		5.24.6.1 一般拉力测试	无利边, 无利尖, 无小零件, 无危险部件产生	
		5.24.6.2 填充玩具和豆袋类玩具的拼缝拉力测试	不适用	
		5.24.6.3 毛球拉力测试	不适用	
		5.24.6.4 保护件拉力测试	不适用	
		5.24.7 压力测试	无利边, 无利尖, 无小零件, 无危险部件产生	
		5.24.8 挠曲测试	不适用	
3	4.3	材料	---	---
4	4.3.1	材料质量(见 E.4)	所有材料目视检查清洁干净, 无污染	P
5	4.3.2	膨胀材料(见 E.5)	测试前后无小零件	N
6	4.4	小零件(见 E.6)	---	---
7	4.4.2	36 个月及以上但不足 72 个月儿童使用的玩具	测试前后无小零件	N
8	4.5	某些特定玩具的形状、尺寸及强度(见 E.7)	---	---
9	4.5.2	小球	测试前后无球状物, 无小球	N
10	4.6	边缘(见 E.11)	---	---
11	4.6.4	模塑玩具边缘	无可触及危险性锐利边缘	P
12	4.7	尖端(见 E.12)	---	---
13	4.7.1	可触及的锐利尖端	无可触及危险性锐利尖端	P
14	4.8	突出部件(见 E.13)	---	---
15	4.8.1	突出物	经测试, 无危险突出物	P
16	4.10	用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜(见 E.15)	玩具含有 1 个塑料袋, 最小尺寸: 298mm, 十点平均厚度: 0.066mm, 大于 0.038mm, 最小厚度: 0.064mm, 且十点厚度都不小于 0.032mm	P
17	4.13	孔、间隙、机械装置的可触及性	---	---

序号	GB 6675 条款	检测项目	检测结果	判定
18	4.13.1	刚性材料上的圆孔(见 E.20)	玩具上圆孔最小厚度为 1.81 mm，大于 1.58 mm	N
19	4.25	口动玩具(见 E.38)	经测试，口动玩具不是小零件且没有小零件产生	P
三	GB 6675.3	易燃性能	——	——
1	4.1	一般要求	玩具不含赛璐珞及在火中具有相同特性的材料，不含高度易燃固体，不含易燃气体、高度易燃液体、易燃液体和易燃凝胶体	P
四	GB 6675.4	特定元素的迁移	——	——
1	4.1	最大限量要求	见附表 2	N

判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验
 “——” 表示不需要填写
