



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12940

国家强制性产品认证

试验报告



新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： S2023-0702-001513
(任务编号)

产品名称： 落地扇
型 号： 见本报告第 3 页
规格参数： 见本报告第 3 页

检测机构： 鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司



<p>商 标: /</p> <p>主检型号: FS-45</p> <p>样品数量: 主检型号 2 台 覆盖型号各 1 台</p> <p>样品来源: 客户送样</p> <p>收样日期: 2023-03-22</p> <p>完成日期: 2023-04-13</p>	<p>委托人: 佛山市三水区三联万达电器有限公司</p> <p>委托人地址: 佛山市三水区乐平镇拓业大道2号 (F4) 自编号002</p> <p>生产者: 佛山市三水区三联万达电器有限公司</p> <p>生产者地址: 佛山市三水区乐平镇拓业大道2号 (F4) 自编号002</p> <p>生产企业: 佛山市三水区三联万达电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 佛山市三水区乐平镇拓业大道2号 (F4) 自编号002</p>
<p>试验依据标准:</p> <p>GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分 通用要求</p> <p>GB 4706.27-2008 家用和类似用途电器的安全 风扇的特殊要求</p> <p>GB 4343.1-2018 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分: 发射</p> <p>GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)</p>	
<p>试验结论:</p> <p>合格。</p>	
<p>签发人: 杨丕达</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2023 年 04 月 13 日</p>	 <p>2023 年 04 月 日</p>

变更说明
初次申请。

描述与说明 (型号差异)
<p>本次申请型号见第 3 页, 其中 FS-45 为主检型号, 其余为覆盖型号。</p> <p>覆盖型号与主检型号差异: 功率、外观 (外形、尺寸、颜色)、扇叶 (外形、尺寸、颜色) 不同, 部分元件器不同, 其余均一样。</p> <p>覆盖型号之间差异为功率、外观 (外形、尺寸、颜色)、扇叶 (外形、尺寸、颜色) 不同, 部分元件器不同, 其余均一样。</p> <p>(以上差异详见铭牌、关键件清单和样品照片)</p>

描述与说明 (样品描述及说明)
<p>1. 防触电保护类别: 0类[] 0I类[] I类[] II类[X] III类[]</p> <p>2. 器具类型: 便携式[X] 手持式[] 驻立式[] (固定式[] 嵌装式[])</p> <p>3. 与电源连接的方式: 不打算永久性连接到固定布线: ——装有一个插头的电源软线[X] (X连接[] Y连接[X] Z连接[]) ——不带插头的电源软线[] ——输入插口[] ——直接插入到输出插座的插脚[] 打算永久性连接到固定布线: ——连接固定布线电缆的一组接线端子[] ——连接柔性软线的一组接线端子[] ——一组电源引线[] ——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖</p> <p>4. 产品特殊描述: 吊扇[] 台扇[] 落地扇[X] 隔墙扇[] 管道扇[] 吸顶扇[] 夹子扇[] 台地扇[] 其他[]: 扇页材料: 金属[] 非金属[X] 扇页直径: 450mm, 400mm, 350mm, 300mm</p> <p>5. 产品型号及参数: FS-45, FS-45(1) II, FS-45(2) II, FS-45(3) II, FS-45(4) II, FS-45(36) II, FS-45(208) II, FS-45(209) II, FS-45(210) II, FS-45(302) II, FS-45(310) II, FS-45(401) II, FS-45(404) II, FS-45(406) II, FS-45(407) II, FS-45(408) II, FS-45(410) II, FS-45(506), FS-45(508) 450mm 75W; FS-40, FS-40(1) II, FS-40(2) II, FS-40(3) II, FS-40(4) II, FS-40(5) II, FS-40(22) II, FS-40(23) II, FS-40(25) II, FS-40(27) II, FS-40(29) II, FS-40(36) II, FS-40(39) II, FS-40(203) II, FS-40(204) II, FS-40(205) II, FS-40(310) II, FS-40(401) II, FS-40(404) II, FS-40(406) II, FS-40(407) II, FS-40(408) II, FS-40(410) II, FS-40(202), FS-40(203), FS-40(301), FS-40(302), FS-40(303), FS-40(304), FS-40(305), FS-40(307), FS-40(401), FS-40(404), FS-40(405), FS-40(406), FS-40(407), FS-40(408), FS-40(409), FS-40(410), FS-40(501), FS-40(502), FS-40(503), FS-40(505), FS-40(507), FS-40(510) 400mm 60W; FS-35 II, FS-35II(1), FS-35II(2), FS-35II(3), FS-35II(4), FS-35II(5), FS-35 II(6), FS-35 II(7), FS-35(710) 350mm 60W; FS-30(1), FS-30(2), FS-30(3), FS-30(4), FS-30(5), FS-30(6), FS-30(7), FS-30(8) 300mm 60W; 220V~ 50Hz</p>

描述与说明 (样品铭牌)

落地扇
产品型号: FS·40(503)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 400mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·40(505)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 400mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·40(510)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 400mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·35 II
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 350mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·35II(1)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 350mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·35II(2)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 350mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·35II(3)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 350mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·35II(4)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 350mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·35II(5)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 350mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·35 II(6)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 350mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·35 II(7)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 350mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·35(710)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 350mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·30(1)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 300mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·30(2)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 300mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·30(3)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 300mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·30(4)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 300mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·30(5)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 300mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·30(6)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 300mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·30(7)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 300mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·30(8)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 300mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

落地扇
产品型号: FS·40(507)
额定电压: 220V~
额定频率: 50Hz
额定功率: 60W
产品规格: 400mm
佛山市三水区三联万达电器有限公司

报 告 组 成

报 告 内 容	有 无	页 数	编 号
封面	√	1	VC-C2023-1035-T
首页	√	1	VC-C2023-1035-T
描述与说明	√	5	VC-C2023-1035-T
安全关键件清单	√	7	VC-C2023-1035-S
安全型式试验报告	√	101	VC-C2023-1035-S
电磁兼容型式试验报告	√	12	VC-C2023-1035-E
封底	√	1	VC-C2023-1035-T

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；
未经许可本报告不得部分复制；
对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司

地 址：广东省中山市三角镇金三大道东 8 号民森信息科技产业园 C 区一层之二和五层之二

邮政编码：528445

电 话：0760-22818668

传 真：0760-22812558

E-mail : vczslab@cgic.org.cn