



200008224361



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L14533

检 验 报 告

Inspection Report

NO.SCLW01202201123

样品名称: 食品加工器 (碎肉机)

商 标: 荣事达 Royalstar

型号规格: RS-JR3086 300W 220V~ 50Hz

委托单位: 合肥荣事达小家电有限公司

生 产 者: 合肥荣事达小家电有限公司

赛旺检验检测认证有限公司




赛旺检验检测认证有限公司

Saiwang Inspection, Testing and Certification Co., Ltd.

NO. SCLW01202201123

检验报告

Inspection Report



第 1 页 共 6 页

样品名称 Sample Name	食品加工器（碎肉机）	标称商标 Trademark	荣事达 Royalstar		
生产日期/批号 Manufacture Date or Batch Number	/	型号规格 Model and Specification	RS-JR3086 300W 220V~ 50Hz		
到样日期 Date Sample Received	2022 年 07 月 20 日	样品等级 Grade	合格品		
委托单位代表 Customer Representative	覃凤英	样品状态 Sample Condition	包装完好		
委托单位 Customer Enterprise	合肥荣事达小家电有限公司	委托单位地址 Customer Address	安徽省合肥市双凤工业区 荣事达第六工业园		
生产者 Manufacturer	合肥荣事达小家电有限公司	生产者地址 Manufacturer Address	安徽省合肥市双凤工业区 荣事达第六工业园		
生产企业 Factory	合肥荣事达小家电有限公司	生产企业地址 Factory Address	安徽省合肥市双凤工业区 荣事达第六工业园		
样品数量 Sample Quantity	1 台	检验起止日期 Inspection Period	2022 年 07 月 25 日至 2022 年 07 月 26 日		
检验依据 Basis of Inspection	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB 4706.30-2008《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》				
检验结论 Result of Inspection	样品经检验，所检项目符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.30-2008 要求。 签发日期：2022 年 07 月 29 日				
备注 Notes	RS-JR3086 与已送检型号 RS-JR3079（报告编号 SCLW01202200561）的差异为外观 花纹不同，其余内部结构、电气原理等均相同，对本次送检型号 RS-JR3086 仅进 行了第 7 章相关项目的试验。				
批准： Approved by	刘钊	审核： Checked by	张辉	编制： Compiled by	刘钊

描述与说明 (样品描述与说明)

1. 防触电保护类别: 0类[] 0I类[] I类[] II类[×] III类[]
2. 器具类型: 便携式[×] 手持式[] 驻立式[] (固定式[] 嵌装式[])
3. 与电源连接的方式:
不打算永久性连接到固定布线:
——装有一个插头的电源软线[×] (X连接[] Y连接[×] Z连接[])
——不带插头的电源软线[]
——输入插口[]
——直接插入到输出插座的插脚[]
打算永久性连接到固定布线:
——连接固定布线电缆的一组接线端子[]
——连接柔性软线的一组接线端子[]
——一组电源引线[]
——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]
4. 产品特殊描述:
豆类切片机[] 果浆汁榨取器[] 搅拌器[] 开罐头器[]
离心式榨汁机[] 搅乳器[] 柑桔果汁压榨器[]
漏斗容量不超过 500g 的咖啡碾碎器[] 奶油搅打器[]
打蛋机[] 食物混合器[] 食品加工器[×] 漏斗容量不超过 3L 的谷类磨碎器[]
磨碎器[] 冰淇淋机, 包括在冰箱冷冻室或冰柜中使用的[] 磨刀器[] 刀具[]
绞肉机[] 面条机[] 土豆剥皮机[] 切碎器[] 筛分器[]
切片机[] 其他[]
用手保持开关接通[×] 非用手保持开关接通[]



GB4706.1-2005 GB4706.30-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
7	标志和说明		
7.1	额定电压或额定电压范围(V):	220V	P
	电源性质:	~	P
	额定频率(Hz):	50Hz	P
	额定输入功率(W)或额定电流(A):	300W	P
	器具应标出额定输入功率 (GB4706.30-2008)	300W	P
	制造厂名或责任承销商的名称、商标或识别标志:	合肥荣事达小家电有限公司	P
	器具型号、规格:	RS-JR3086	P
	IEC 60417 中的符号 5172(仅对 II 类器具)	回	P
	防水等级的 IP 代码 (IPX0 不标出):	IPX0	N
	适用时, 连接水源的外部软管组件中的电动水阀外壳应按 GB/T5465.2 标注符号		N
	无绳搅拌器的底座应有下述标志 (GB4706.30-2008):		
	——制造商或代理商名称、商标或识别标志 (GB4706.30-2008)		N
	——型号或规格 (GB4706.30-2008)		N
	适用时, 连接水源的外部软管组件中的电动水阀外壳应按 GB/T5465.2 标注符号		N
7.2	对于用多种电源的驻立式器具的警告语		N
	警告语应该位于接线端子罩盖的附近		N
7.3	正确地标示额定值范围		N
7.4	不同额定电压的设定应清晰可辨		N
7.5	标出每一额定电压所对应的额定输入功率或额定电流		N
	额定功率或额定电流的上、下限与额定电压的对应关系明确		N
7.6	正确使用符号		P
7.7	配备正确的接线图, 并固定在器具上		N
7.8	除 Z 型连接以外:		
	——专门连接中线的接线端子用字母 N 标明		N
	—— 保护接地端子用符号  标明		N
	—— 标志不应设置在可拆卸的部件上		N
7.9	对于可能引起危险的开关, 其标志或位置应能清楚地表明其控制的部件		P
7.10	开关和控制器应用数字、字母或其它方式表示		P
	数字“0”只能表示“断开”档位, 除非不致引起与“断开”档位相混淆		N
7.11	控制器应标出调节方向		N

GB4706.1-2005 GB4706.30-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
7.12	使用说明(书)应随器具一起提供,以保证器具能安全使用		P
	使用说明书中应包括对附件的工作时间和速度设置的说明(GB4706.30-2008)		P
	除了与器具一起提供的附件外,其他附件也应提供它们安全使用的说明(GB4706.30-2008)		P
	对于在切片原料供给台下装有平面底座的切片机,使用说明书应包括以下内容(GB4706.30-2008)		N
	器具必须与在相应位置的切片原料供给台和供给手柄一起使用,除非由于食物的大小和形状不能如此(GB4706.30-2008)		N
	食品加工器和搅拌器的说明书中应有防止误用的警告。使用说明书中应指明当取出切割刀片、排空混料盆和清洗期间应该小心(GB4706.30-2008)		P
	手持式搅拌器的说明书中应该包括以下内容(GB4706.30-2008)		N
	——在无人使用时和拆装、清洗前要断开搅拌器的电源连接(GB4706.30-2008)		N
	——禁止儿童在无人监护的情况下使用(GB4706.30-2008)		N
	离心式榨汁机的说明书中应该包括以下内容(GB4706.30-2008):		N
	如果旋转滤网损坏,请不要使用器具(GB4706.30-2008)		N
	无绳搅拌器的说明书应陈述:搅拌器仅在提供的底座上使用(GB4706.30-2008)		N
	如果无绳搅拌器的底座和搅拌器可以靠抓住搅拌器的把手而一块提起,说明书应包括下述内容(GB4706.30-2008):		
	注意:确保搅拌器在移动底座前,关掉电源开关(GB4706.30-2008)		N
	说明书中应包括如何清理与食物接触的表面的详细说明(GB4706.30-2008)		P
	装有一个必需的开关来满足 22.40 条的器具,其说明书中应该包括以下内容(GB4706.30-2008):		
	在更换附件或接触运动部件前要关掉电源开关并断开电源(GB4706.30-2008)		P
7.12.1	提供安装时注意事项的详细说明		P
7.12.2	若驻立式器具没有电源软线和插头,也没有其他全极断开装置,则说明(书)中应指出固定线路中必备的断开装置		N
7.12.3	若固定布线的绝缘能与温升超过 50K 的那些部件接触,则说明(书)应指出固定布线必备的防护		N



GB4706.1-2005 GB4706.30-2008			
条款	试验项目及试验要求	测试结果-说明	判定
7.12.4	嵌装式器具的使用说明(书)中应有下述明确信息:		
	——空间尺寸		N
	——支撑和固定的尺寸和位置		N
	——与周围器具的最小间距		N
	——通风孔的最小尺寸和正确布置		N
	——器具与电源连接以及各分离元件的互连方法		N
	——器具安装后能够断开电源连接, 除非		N
	器具带有符合 24.3 规定的开关		N
7.12.5	X 型连接的器具(专门制备的软线), 更换软线的说明		N
	Y 型连接的器具, 更换软线的说明	Y 型连接	P
	Z 型连接的器具, 更换软线的说明		N
7.12.6	带有非自复位热断路器的电热器具的使用说明		N
7.12.7	固定式器具的使用说明中应阐明如何将器具固定在支撑物上		N
7.12.8	对于连接到水源的器具, 说明中应指出 :		N
	——最大进水压力 (Pa)		N
	——最小进水压力 (Pa), 如有必要		N
	对于由可拆除软管组件连接水源的器具, 应声明使用器具附带的新软管, 旧软管组件不能重复利用		N
7.13	使用说明(书)和本标准要求的其它文本, 应使用销售地所在国的官方语言	简体中文	P
7.14	所使用的标志应清晰易读, 持久耐用		P
7.15	器具上的标志应标在器具的主要部位上		P
	标志从器具外面应清晰可见(必要时移开罩盖)		P
	对于便携式器具, 应不借助工具就能打开罩盖		N
	驻立式器具按正常使用就位后, 至少制造厂或责任承销商的名称、商标或识别标志, 产品的型号和规格应可见		N
	固定式器具按说明安装就位后, 至少制造厂或责任承销商的名称、商标或识别标志, 产品的型号和规格应可见		N
	开关和控制器的标示应标在该元件上或其附近; 若会引起误解则不应装在可改变位置的部件上		P
7.16	可更换的热熔体或熔断器, 其牌号或类似标示应在更换时清晰可见		N

样品照片



照片 01 铭牌



照片 02 外观

以下空白

检测
合格
章

